产 品 规 格 书

机 型: **SDV302** **描 述:** **数码摄像机**

功能概述:

- 拍照
- 录像
- 回放
- 录音
- PC Camera(摄像头)
- Mass Storage(可移动磁盘)
- TV 输出: NTSC/PAL
- 连拍
- LED 灯(补光)
- 延时自拍
- 删除文件
- 文件保护
- 图片缩放
- 图片旋转
- 图片自动播放
- 支持 SD/MMC/SDHC 卡
- 日期/时间设置
- 低电报警 .
- 数码变焦

产品外观图



规格:

Sensor 种类:	CMOS
Sensor 尺寸:	1/2.5”
Sensor 分辨率:	500 万像素
显示屏尺寸:	2.7 英寸
显示屏类型:	TFT
显示屏分辨率:	960×240 像素
内置存储器:	（8*16）SDRAM
	（SPI）ROM
外置存储器:	支持卡的种类: SD/MMC Card
	支持卡的容量: 128MB ~ 16GB
镜头:	
快门:	电子快门
快门速度:	1/4 ~ 1/10000 秒
对焦:	自动 (定焦)
接口:	USB2.0, 电视输出
电源:	4 节 AAA(1.5V)碱性电池或 3.7V 锂电池
数码变焦:	8 倍
自拍延时:	10 秒

照片分辨率:	
	16.0 百万像素(4624×3468)
	10.0 百万像素(3656×2742)
	5.0 百万像素(2592×1944)
	3.1 百万像素(2048×1536)
照片格式:	Jpeg
录像分辨率:	
	D1：720×480 像素,30 帧/秒
	VGA 640×480 像素, 30/15 帧/秒
	QVGA 320×240 像素, 30/15 帧/秒
录像格式:	AVI
录音格式:	WAV
菜单语言:	英语
	简体中文(默认)
	繁体中文
语言选择	可根据需求改变语言种类(最多 3 种)
曝光:	自动 /手动补偿:±2.0 EV (步长:0.3EV)
白平衡:	自动 / 日光 / 阴天 / 白炽灯 / 荧光灯
尺寸:	138.6 毫米 × 66 毫米× 72 毫米

配件(参考):

- USB 连接线 ×1
- 使用说明书 ×1
- 锂电池 ×1
- TV 线 ×1
- 驱动光盘 ×1
- 充电器 ×1

系统需求:

操作系统	Microsoft Windows 2000, XP,VISTA, Windows7
中央处理器	Intel 奔三 667MHz 以上或同等性能 CPU
内存	128 MB 以上
声卡，显卡	声卡和显卡支持 DirectX8 或更高版本
光驱	4 倍速以上
硬盘空间	1 GB 以上剩余空间
其它	一个标准的 USB 1.1 或 USB 2.0 接口

SHUOYING INDUSTRIAL(SHENZHEN)CO.,LTD.
Add:Shuoying Road, Hebei Industry Area, Dalang, Longhua Town, Baoan, Shenzhen, China.
Tel:86-755-28177077 28177777 Fax:86-755-28177333 PC:518109
Email:sales@shuoying.com.cn